

GPO Rangeguide™ 3200 10x40 Entfernungsmesser

Art. Nr.: AKAH_50143000

1.199,00 €

Gewicht: 2.5 kg

Lieferzeit: 2 - 7 Tage

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



GPO setzt mit den x40-Modellen einen neuen Marktstandard in der Welt der Laser-Entfernungsmesser. Konzipiert für die Pirsch- und Gebirgsjagd, wo Gewicht und Kompaktheit eine große Rolle spielen und eine schnelle Ansprache der Entfernung über den sicheren Schuss entscheiden. Die 40 mm Objektive fangen dazu genügend Restlicht ein, um in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen gut zu sehen.

- **Vergrößerung:** 10x
- **Objektivdurchmesser:** 40 mm
- **Sehfeld (FOV) auf 1.000 m:** 112
- **Austrittspupille:** 4 mm
- **Interpupillardistanz (IPD):** 58 - 78 mm
- **Naheinstellung:** 5 m
- **Dioptrienverstellung (dpt.):** +/- 4
- **Augenabstand:** 16 mm
- **Entfernung max.:** 3.200 m
- **Entfernung min.:** 5 m
- **Entfernung Reh:** 700 m
- **Gewicht (ohne Batterie):** 713 g
- **Display / Displayfarbe:** OLED / rot
- | | |
|--------------------------|-------|
| Vergrößerung | 10x |
| Objektivdurchmesser | mm 40 |
| Sehfeld (FOV) auf 1.000m | 112 |
| Austrittspupille | mm 4 |

Interpupillardistanz (IPD)	mm	58 - 78
Naheinstellung	mm	5
Dioptrienverstellung	dpt	-4 / +4
Augenabstand	mm	16
Display		OLED
Displayfarbe		Rot
Entfernung max. (hochreflektierende Objekte in m)	m	3.200
Entfernung max. (hochreflektierende Objekte in y)	y	3.500
Entfernung max. Baum	m	1.000
Entfernung max. Reh	m	700
Minimale Entfernung	m	5
Laser respond time	sek	0,25
Tatsächliche Reichweite (Steigung)		Ja
Winkelmessung		Ja
Scan Mode		Ja
Temperatur		Ja
Luftfeuchtigkeit		Ja
Luftdruck		Ja
Wasserdicht bis (Mbar/ cm/ Stickstofffüllung)		100
Helligkeitsregelung		9 Level + Automatik Modus
Gewicht ohne Batterie	g	713
Länge x Breite x Höhe	mm	132 x 136 x 58
Farben		Schwarz
Zubehör im Lieferumfang		Gebrauchsanweisung, Reinigungstuch, Hard Case, Neopren- Trageriemen, Objektivdeckel, Okularschutzkappen, Batterie CR2
Unser Qualitätsversprechen		Entwicklung & Design durch GPO in Deutschland, Endmontage in unserem Verbund in PRC nach GPO Qualitätsstandards, 100% Qualitätskontrolle und Verpackung in Deutschland, 10 Jahre Garantie