

Nitecore EDC09 - 1600 Lumen, Winkellampe

Art. Nr.: KTL_ NC-EDC09

74,95 €

Gewicht: 0.8 kg

Lieferzeit: 2 - 7 Tage

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Produktinformationen "Nitecore EDC09 - 1600 Lumen, Winkellampe"

Die **Nitecore EDC09** ist ein neues Modell aus der EDC-Familie mit neuem Anwendungsschwerpunkt. Der Lampenkopf ist 102 ° abklappbar, der Lampenboden magnetisch; damit ist die **EDC09** ein idealer Begleiter für Freizeit, Outdoor und Werkstatt.

Die 2 Stück Quad-Core **MCT UHE LED**'s leisten maximal 1600 Lumen bei einer maximalen Leuchtweite von bis zu 153 Metern. Die **MCT UHE LED**'s können die Lichtfarben Cool White (6500K, CRI 73), Neutral White (4500K, CRI 83) und Warm White (3000K, CRI97) darstellen.

Ein zweiteiliges Edelstahl-Gehäuse mit PVD-Beschichtung sorgen für Robustheit. Die Temperaturüberwachung der **Nitecore EDC09** sorgt für eine maximal lange Brenndauer im HIGH-Mode. Über den seitlichen Schiebe-Schalter lassen sich die drei Leuchtstärken der **EDC09** einfach einstellen. Durch Drücken des MODE-Knopfes wird die Lichtfarbe geändert. Außerdem steht ein ULTRALOW Mode mit 1 Lumen zur Verfügung.

Der integrierte Li-Ion Akku mit einer Kapazität von 1100mAh wird über einen USB-C-Ladeport geladen und ermöglicht eine maximale Leuchtdauer von 250 Stunden im ULTRALOW Mode.

Leistung und Laufzeit (Neutral White)

High (1450 Lumen) für ca. 2 Stunden 15 Minuten

Mid (180 Lumen) für ca. 2 Stunden 45 Minuten
Low (40 Lumen) für ca. 13 Stunden
Ultralow (1 Lumen) für ca. 250 Stunden

Leistung und Laufzeit (Cool White)

High (1600 Lumen) für ca. 2 Stunden 15 Minuten
Mid (200 Lumen) für ca. 2 Stunden 45 Minuten
Low (50 Lumen) für ca. 13 Stunden
Ultralow (1 Lumen) für ca. 250 Stunden

Leistung und Laufzeit (Warm White)

High (1050 Lumen) für ca. 2 Stunden 15 Minuten
Mid (150 Lumen) für ca. 2 Stunden 45 Minuten
Low (32 Lumen) für ca. 13 Stunden
Ultralow (1 Lumen) für ca. 250 Stunden

Lieferumfang: Nitecore EDC09, USB-C Ladekabel, Lanyard, Diffusor

Eigenschaften

Wasserdicht nach IPX6
ATR Temperatursteuering
Zwei-Wege-Clip
Bruchsicher bis 2 Meter
Akkustandanzeige
Optische TIR-Linse

Technische Daten

Länge (mm)
108
Breite (mm)
34
Höhe (mm)
24
Gewicht (inkl. Batterien/Akku) (g)
114
Stromversorgung
integrierter Li-Ion Akku 1100mAh
Leuchtmittel 1
2 x Quad-Core-MCT-UHE-LEDs
Spotintensität (cd)
5990
Leuchtleistung max. (Lumen)
1600
Leuchtweite max. (m)

