

CICO® Gunspray GS 77 400ml Sprühdose

Art. Nr.: AKAH_72681400

28,90 €

Gewicht: 1.5 kg

Lieferzeit: 2 - 4 Tage

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Synthetischer Hochleistungsschmierstoff für Kurz- und Langwaffen

CICO® GUNSPRAY GS 77 ist ein synthetischer Hochleistungsschmierstoff für Kurz- und Langwaffen mit ausgezeichneter Viskosität, Kriechfähigkeit und Oberflächenspannung. Es pflegt, reinigt und konserviert. Pulver und Schmauchrückstände werden entfernt und ältere Ablagerungen extrem leicht gelöst. Alle Waffenteile – ob innen oder außen – werden geglättet und widerstandsfähig gegen Schmutz, Wetter und mechanische Einwirkung.

Brünierte Stellen oder handelsübliche Kunststoffe werden nicht angegriffen. Die wasser- und staubabweisende Wirkung bleibt durch den Langzeitschutz des hauchdünnen, kaum wahrnehmbaren Oberflächenschutzfilms maximal erhalten.

Merkmale:

- schützt vor Korrosion und Verschleiß
- bildet effektiven Schutz- und Gleitfilm der hochbelasteten und schnelllaufenden Teile (hochtemperaturbeständig ab -28 °C, dauernd bis +270 °C, kurzfristig bis +300 °C)
- reinigt und löst oxidierte, festgefressene und verharzte Teile
- pflegt und konserviert Holz, Metall und Legierungen langfristig
- stark haftender Trockengleitfilm, wirkt glättend
- staub- und schmutzabweisend
- vermindert Reibungsverluste und Korrosion
- feuchtigkeitsverdrängend
- kein Verharzen
- sparsam im Verbrauch

- mineralöl-, silikon- und PTFE-frei

Eigenschaften:

- Farbe: hellbraun
- Geruch: nach Schmiermittel
- Flammpunkt: < -25 °C
- Zündtemperatur: > 350 °C
- Dichte (bei 20 °C): 0,6375 g/cm³
- Inhalt Sprühdose: 400 ml
- mit Sprührohr-Verlängerung

- **GEFAHR**

Image not found or type unknown

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitsdatenblatt